



LARIPUR 5525EG son derece kaliteli polyester TPU türüdür. Yüksek basınç gerektiren uygulamalarda LARIPUR - EFIT TPU hortum son derece başarılıdır.

LARIPUR 5525EG is a quality polyester based TPU. LARIPUR - EFIT TPU hose is extremely successful in applications requiring high pressure.

Ürün Kodu Product code	Ø Dış Çap External	Ø İç Çap Internal	Duvar Kalınlığı Thickness	Toleranslar Tolerances	Bükülme Yarı Çapı Bending Radius	Top Uzunluğu Roll Length	Çalışma Basıncı Working pressure at 23°C	Patlama Basıncı Burst pressure at 23°C	Renkler Available Colours
									BL TR BU YL RD GR GY
LEFU2040	4 mm	2 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	10 mm	200 m	15 bar	45 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU2540	4 mm	2,5 mm	0,75 mm	+ - 0,1 mm	10 mm	200 m	13 bar	39 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU4060	6 mm	4 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	15 mm	200 m	15 bar	45 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU5080	8 mm	5 mm	1,5 mm	+ - 0,1 mm	25 mm	100 m	17 bar	51 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU5580	8 mm	5,5 mm	1,25 mm	+ - 0,1 mm	35 mm	100 m	14 bar	42 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU6080	8 mm	5,7 mm	1 mm	+ - 0,1 mm	40 mm	100 m	12 bar	36 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU6510	10 mm	6,5 mm	1,75 mm	+ - 0,15 mm	25 mm	100 m	15 bar	45 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU7010	10 mm	7 mm	1,5 mm	+ - 0,15 mm	35 mm	100 m	13 bar	39 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU8012	12 mm	8 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	35 mm	100 m	15 bar	45 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU9012	12 mm	9 mm	1,5 mm	+ - 0,15 mm	45 mm	100 m	12 bar	36 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU1014	14 mm	10 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	35 mm	50 m	12 bar	36 bar	● ○ ● ● ● ● ●
LEFU1216	16 mm	12 mm	2 mm	+ - 0,15 mm	35 mm	50 m	12 bar	36 bar	● ○ ● ● ● ● ●

KÖKSAL PLASTİK size daha iyi toleranslar sağlayabilir.
KÖKSAL PLASTİK can provide better tolerances.

HAMMADDE ÖZELLİKLERİ RAW MATERIAL PROPERTIES



PU	
Sertlik / Shore Hardness	53 D
Yoğunluk / Density	1,21 g/cm ³
Erime Sıcaklığı / Melting Point	180 °C

SICAKLIK ARALIĞI /
TEMPERATURE RANGE
-40°C / +60°C

KİMYASAL DİRENÇ /
CHEMICAL RESISTANCE
63. sayfadaki tabloyu kontrol
ediniz.
Check the table on page 63.

BASINÇ DEĞİŞİMLERİ /
PRESSURE VARIATION
Sıcaklık derecesine göre
performans yüzdesi
Performance percentage by
temperature

% PRESS	TEMP
100%	23° C
83%	30° C
72%	40° C
64%	50° C
47%	60° C

PAKETLEME / PACKING

Standart olarak plastik makarada.
Standart packing is with plastic reels.

Müşteri isteğine bağlı paketleme özelleştirilebilir.
Custom packing is available upon customer request.

ÜRETİM ŞARTLARI / PRODUCTION CONDITIONS

Özel sipariş minimum üretim 5000 mt/renk. Sipariş öncesi stok
durumunu sorunuz.
Special order minimum production 5000 mt/color. Ask for stock
status before ordering.

Tablodaki basınç değerleri ortam ve çalışma koşullarına göre değişiklik gösteren tahmini değerlerdir. Kullanıcıların farklı şartlardaki uygulamaları ürünlerin verimliliğinde değişik sonuçlar ortaya çıkarabilir.

Pressure values in the table are estimated and may vary depending on ambient and operating conditions. Product performance may vary depending on the application conditions implemented by users.

STANDART MARKA BİLGİSİ / STANDARD BRAND INFORMATION

EFIT ID X OD mm - PU TUBE W. P. 23°C - PRODUCTION CODE - DATE - METERS