

Boya Hortumu

Denendi. Test Edildi. Tercih Edildi.



Solvent Hortumu

SHPI Solvent Hortumu, naylon iç katman ve poliüretan dış kaplamaya sahip olup, **mükemmel solvent mukavemeti, aşınma dayanımı ve esneklik** sunar.

Boya ve solventlerin taşınması için kusursuz bir üründür.

Özellikler

- Solventlere karşı mükemmel mukavemet
- Sıvı akışının gözlemlenmesini sağlayan şeffaf renk
- Naylon iç astar birçok boya, solvent ve kimyasallara karşı mukavemetlidir
- Poliüretan kaplama mükemmel aşınma dayanımı ve esneklik sağlar

Uygulamalar

- Basınçlı Boya ve Tiner Taşıma Uygulamaları
- Basınçlı Boya Taşıma Tankları ve Pompalar
- İnşaat Şantiyeleri
- Kaplama Hatları

Teknik Veriler

Çalışma Basıncı

Güvenlik faktörü: 4'e 1

Çalışma Sıcaklık Aralığı

- 5°C ile + 50°C arası
(23°F ile +122°F arası)

Malzeme

İç: Naylon
Dış: Poliüretan

Solvent Hortumu

PN Serisi

PARÇA NUMARASI	HORTUM İÇ ÇAPI (mm)	HORTUM DIŞ ÇAPI (mm)	23°C'DE BASINÇ (bar)	PAKET BOYU (metre)
PN75105	7.5	10.5	24	100
PN95130	9.5	13.0	40	100

Renk Kodu

- **TY** Şeffaf Sarı
- **N** Doğal

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Örnek: PN7510515MTY

PN7510515MTY – Solvent Hortumu

PN7510515MTY – Hortum İç Çapı 7.5mm


PN7510515MTY – Hortum Dış Çapı 10.5mm

PN7510515MTY – Boyu 15 metre

PN7510515MTY – Renk (Şeffaf Sarı)



BASİT YAPI



Çiftli Boya Hortumu

SHPI'nin esnek takviyeli hava ve boya hortumlarının mükemmel entegrasyonu ile tasarlanan **Çiftli Boya Hortumu**, basınçlı kaplar, çift diyaframlı pompalar ve basınçlı püskürtme tabancalarıyla rahat bir kullanım sunar.

Özellikler

- Solventlere karşı yüksek dayanıklılık
- Basınçlı solvent transfer uygulamaları için mükemmel
- Sıvı akışının gözlemlenmesini sağlayan şeffaf renk
- Kullanım ve saklama kolaylığı için hava ve boya hortumları tek bir yapıda birleştirilmiştir.

Uygulamalar

- Basınçlı boya, tiner ve solvent transferi
- Basınçlı boya nakliye depoları ve pompalar
- Çift diyaframlı pompalarla basınçlı boyama ve düşük basınçlı kaplama sistemleri

Teknik Veriler

Çalışma Basıncı

Güvenlik faktörü: 4'e 1

Çalışma Sıcaklığı Aralığı

- 5°C ile + 50°C arası
(23°F ile +122°F arası)

Malzeme

Hava hortumu: Takviyeli Poliüretan

Boya hortumu: İç / Naylon Dış / Poliüretan



Çiftli Boya Hortumu

PNT Serisi

PARÇA NO.	HORTUM TİPİ	HORTUM İÇ ÇAPİ (mm)	HORTUM DIŞ ÇAPİ (mm)	23°C'DE MAKS. ÇALIŞMA BASINCI (bar)	23°C'DE MİN. PATLAMA BASINCI (bar)	PAKET BOYU (metre)
PNT7565	Boya	7.5	10.5	6	24	9, 15, 100
	Hava	6.5	10.0	15	60	9, 15, 100

Renk Kodu

- TB Şeffaf Mavi
- TY Şeffaf Sarı

SİPARİŞ BİLGİLERİ

Örnek: PNT75TY65TBISM

PNT75TY65TB15M – Çiftli Boya Hortumu

PNT75TY65TB15M – Boya Hortumu Dış Çapı 7.5mm

PNT75TY65TB15M – Boya Hortumu İç Çapı 6.5mm

PNT75TY65TB15M – Boy 15m

PNT75TY65TB15M – Hortum Rengi

(Boya Hortumu: Şeffaf Sarı)

Hava Hortumu: Şeffaf Mavi)



• Bu hortumlar için rakora ihtiyaç duyulması halinde lütfen daha fazla bilgi için SHPI ile irtibata geçiniz.

Solvent Dayanıklılık Tablosu

Solventler	Malzeme				
	BOYA HORTUMU İÇ: naylon	PE	EVA	PU	YUMUŞAK PVC
Aseton	Δ	Δ	X	X	X
Benzen	O	Δ	X	X	X
Sikloheksanon	●	Δ	—	X	X
Etil asetat	●	Δ	X	X	X
Etil alkol	O	O	O	X	X
Metil etil keton (MEK)	●	Δ	—	X	X
Metil izobütil keton (MIBK)	Δ	Δ	Δ	X	X
Mineral ispirto	●	Δ	X	X	X
Tiner	●	Δ	—	X	X
Perkloroetilen	X	X	—	X	X
Solvent nafta	●	Δ	—	X	X
Tetrahidrofuran (THF)	O	X	—	X	X
Toluen (Toloul) %100	O	X	X	X	X
Trikloroetilen	O	X	—	X	X
Ksilen	●	X	X	X	X

**Test sonuçları test koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.*

Sembollerin Açıklaması:

- Mükemmel: az etki veya hiç etki yok
- Δ Olası etki: tercihen kullanılmamalıdır
- O Orta seviye etki: kullanım için uygun değil
- X Ciddi etki: kullanım için uygun değil
- Veri mevcut değil